



KX-HDV430

ELASTYCZNA KOMUNIKACJA WIDEO

Nowy, zaawansowany i niezwykle wszechstronny model KX-HDV430 uzupełnia serię telefonów biurowych firmy Panasonic. Wbudowana kamera pozwala na wielokierunkową komunikację wideo za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD i zdalnego monitoringu wizyjnego po podłączeniu do kamery IP.

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth®, dźwiękowi HD SONIC i możliwości podłączenia nawet 16 linii SIP model KX-HDV430 umożliwia niezrównaną elastyczność komunikacji, która sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu.

Główne cechy

- Wbudowana kamera
- Kolorowy panel dotykowy TFT LCD o przekątnej 4,3 cala
- Możliwość połączenia z kamerą IP
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- 16-liniowy telefon SIP
- Opcjonalne rozszerzenie do 40 przycisków funkcyjnych
- Telefon z głośnikiem i pełnym dupleksem oraz technologią HD SONIC
- Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



KX-HDV430 z kolorowym wyświetlaczem LCD



Kamera IP KX-HDV430



KX-HDV430 z opcjonalnym modułem rozszerzającym KX-HDV20 (biały)

- Niektóre modele są dostępne tylko w wybranych krajach.
- Zaprezentowane zdjęcia produktów stanowią połączenie kilku obrazów.
- Podane wymiary i masy są orientacyjne.
- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Możliwość eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami.

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe:

Nazwa i znaki graficzne Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każdy przypadek ich użycia przez firmę Panasonic Corporation jest objęty licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

FUNKCJE	KX-HDV430
Wyświetlacz LCD	Kolorowy panel dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala
Panel dotykowy	Tak
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak
Liczba linii SIP	16
Automatyczne oznaczanie stron	3 strony
wbudowana kamera	Tak
Komunikacja wideo	Kodek wideo: Profil podstawowy H.264, do 30 klatek na sekundę, rozmiary obrazów H.264 z możliwością edycji. OCIF, QVGA, SIF, VGA, 720p Przepływność transmisji: do 2 Mb/s, kodowane rozmiary obrazów H.264. Do 720p, Adaptowalne łącze szerokopasmowe, PIP (obraz w obrazie), blokada kamery zapewniająca prywatność, antyodbłask
Sygnalizacja diodą LED	
Sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i nieodebranego połączenia	1 kolor (niebieski)
Sygnalizacja wybranej funkcji i linii	Brak (wyświetlacz w głównym panelu LCD)
PRZYCISKI	
Klawisz programowy	Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)
Sygnalizacja wybranej funkcji i linii	Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)
Przycisk strony	-
Przyciski nawigacyjne	-
Klawisze 0, *, #	Tak
Przycisk głośności	Tak (- / +)
Przyciski funkcji	11 (menu, ekran główny, anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie, ponowne wybieranie, wiadomość, wyciszenie/automatyczna odpowiedź, tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)
INTERFEJSY	
Interfejsy sieciowe	2 × RJ45 10/100/1000 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Telefon	Pełny duplex/transmisja szerokopasmowa
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS
EHS (gniazdo sterowania)	Gniazdo 3,5 mm
EHS (gniazdo głosu)	Zestaw słuchawkowy
Wbudowany moduł Bluetooth	Tak, klasa 2 BTv2.1+EDR (HSP) TBD
Moduł rozszerzający (DSS)	KX-HDV20 (opcja)
Moduł rozszerzający (DSS), maksimum	5
Moduł rozszerzający (DSS), interfejs	Specjalne RJ11 (sygnał USB)
Tryb głośnomówiący	Tak (tryb pełnego duplexu)
Interfejs USB	-
Dźwięki dzwonka	32
Tryb ekologiczny	Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s; nie można używać drugiego portu)
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)
PoE (moduł rozszerzający)	-
Klasa PoE	Klasa 3
INSTALACJA	
Stojak biurkowy (nachylony)	2 pozycje (45/60 stopni)
Montaż na ścianie	Tak
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	Pozycja wyższa: 195 × 184 × 188; pozycja niższa: 195 x 190 x 209
Kolor	Biały/czarny
ZASILANIE, GŁOŚNOŚĆ I PANEL LCD — SPECYFIKACJE	
System głośnomówiący	8 poziomów
Telefon	8 poziomów
Dzwonek	8 poziomów + wyłączenie
Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD	-
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Aktywne: 8 poziomów, nieaktywne: Niski/wytl.
Tryb podświetlenia wyświetlacza	10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Zawsze wtl.
KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI BROADSOFT	
Podstawowa funkcja obsługi połączeń	Tak
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	Tak
Wielokierunkowa konferencja	Tak
Pole lampki zajętości (BLF)	Tak
Telecentrum	Tak
Powiadomienie o parkowaniu połączenia	Tak
Nawiązywanie połączenia kliknięciem	Tak
Synchronizacja przycisków funkcyjnych	Tak
Wspólny wygląd połączenia (SCA)	Tak
BroadSoft Xsi	Tak
BroadSoft Presence	Tak
Książka telefoniczna BroadSoft Xsi	Tak