

# Panasonic



## KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. REDUKCJA KOSZTÓW WDROŻENIA.

### BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

Gdy trzeba bezwzględnie zapewnić wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, idealnym narzędziem do komunikacji biznesowej będzie nowy, bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP KX-TGP600 firmy Panasonic. Jest to kompletne rozwiązanie mobilnej komunikacji, oferujące w bardzo przystępnej cenie łatwą instalację, elastyczność i niezawodność, z których słynie technologia SIP firmy Panasonic.

Dostępnych jest wiele opcjonalnych telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. Warto tu wymienić telefon bezprzewodowy DECT KX-TPA60 z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem LCD o przekątnej 1,8 cala, zapewniający jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722) oraz wyposażony w książkę telefoniczną o pojemności 500 numerów.

#### Kluczowe funkcje

- Obsługa ośmiu telefonów bezprzewodowych DECT i równoległych linii zewnętrznych
- Obsługa VoIP
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Niższy całkowity koszt użytkowania
- Tryb ekologiczny
- Obsługa wielu typów telefonów Panasonic, zwiększenie zasięgu poprzez regeneratory

# CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW



KX-TPA65



KX-UDT121



KX-UDT131

- Poszczególne modele mogą być dostępne tylko w niektórych krajach.
- Zaprezentowane zdjęcia produktów stanowią połączenie kilku obrazów.
- Podane wymiary i waga są orientacyjne.
- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Możliwość eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami.

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe:

Nazwa i znaki graficzne Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każdy przypadek ich użycia przez firmę Panasonic Corporation jest objęty licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

FUNKCJA	KX-TGP600
<b>Obsługa VoIP</b>	
IETF SIP wersja 2 (RFC3261 i towarzyszące specyfikacje RFC)	Tak
BroadWorks	Tak
Asterisk	Tak
<b>Kodek głosu</b>	
Szerokopasmowy	G.722/G.722.2 (AMR-WB)
Wąskopasmowy	G.711a-law/G.711u-law/G.729a
<b>Sieć</b>	
Port LAN Ethernet 10/100 base-T auto MDI/MDIX	1
Tryb stosu IP	IPv4, IPv6, podwójny IPv4/IPv6
<b>Zabezpieczenia</b>	
Secure RTP	Tak
SIPS/SIP-TLS	Tak
<b>Udostępnianie</b>	
HTTP/HTTPS/FTP/TFTP oraz lokalna/zdalna konfiguracja przez WWW	Tak
Wyłączanie funkcji udostępniania przy dostępie lokalnym	Tak
<b>Obsługa QoS</b>	
DSCP	Tak
IEEE 802.1q	Tak
TOS	Tak
<b>Przyciski i kontrolki</b>	
Kontrolka stanu (jednostka bazowa)	Sygnalizacja diodą LED
Wyświetlacz LCD (jednostka bazowa / dołączony telefon KX-TPA60)	Brak / kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
<b>System radiowy</b>	
Interfejs bezprzewodowy	DECT
EU-DECT 1,88 GHz-1,90 GHz	Tak
<b>Funkcje telefoniczne</b>	
Wiele telefonów	Maksymalnie 8
Wiele linii	Maksymalnie 8
Równoczesne połączenia głosowe	Wąskopasmowe: 8 rozmów + 2 konferencje Szerokopasmowe: 4 rozmowy + 2 konferencje
Wybór telefonu do przyjmowania połączeń	Tak
Wybór telefonu i numeru do wykonywania połączeń	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Nie przeszkadzać	Tak
Połączenia anonimowe (CLIR)	Tak
Odrzucanie połączeń anonimowych	Tak
ID dzwoniącego (CLIP, CNIP)	Tak
Wybieranie DTMF podczas połączenia	Tak
Konferencje między trzema rozmówcami	Tak
Przekierowywanie połączeń	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Przekazywanie połączeń (bezwartunkowe/zajętość/brak odpowiedzi)	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Książka telefoniczna (KX-TPA60)	Maksymalnie 500
Rejestr połączeń (przychodzące/wychodzące/nieodebrane)	20/20/nie (ujęte w rejestrze połączeń przychodzących)
<b>(KX-TPA60)</b>	
Dzwonienie dystyngtywne	Tak
Wybór dzwonka	Tak
<b>Inne</b>	
<b>Zasilanie</b>	
Jednostka bazowa	Zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)
Ładowarka	Zasilacz
<b>Pobór mocy</b>	
Jednostka bazowa	Czuwanie: 2,3 W (w przypadku podłączenia do sieci LAN przez interfejs 100Base-TX) Rozmowa: 2,5 W, maks.: 2,6 W (podczas 10 jednoczesnych rozmów)
Ładowarka	Maks. 1,6 W
Akumulator (dołączony telefon KX-TPA60)	Czas czuwania: do 200 godzin, czas rozmów: do 11 godzin
Warunki pracy	0°C-40°C, wilgotność względna 20%-80% (bez kondensacji)
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)</b>	
Jednostka bazowa	Ok. 118,7 x 45,0 x 88,1
Dołączony telefon KX-TPA60	Ok. 47,8 x 25,5 x 153,2
Podstawa ładująca do telefonu KX-TPA60	Ok. 71,6 x 75,4 x 42,9
<b>Zawartość opakowania</b>	
Jednostka bazowa x 1, telefon (KX-TPA60) x 1, zasilacz x 2 Akumulator (Ni-MH AAA) x 2, podstawa ładująca x 1 Kabel x 1, klips na pasek x 1, wkręt do wieszania na ścianie x 2	